



Identifying and explaining the factors affecting the design of safe structures of Nahaja fighter aircraft with physical defense approach

Abbas Roozbehani^{1✉} | Nikbakhsh Habibi² | Jamal Ghayem³

1. PhD student of Defense Management, Dafos Aja, Tehran, Iran.

E-mail: a.roozbahani@casu.ac.ir

2. Associate Professor of Shahid Sattari Aviation University, Tehran, Iran.

E-mail: nikbash@gmail.com

3. Member of the Faculty of Aja Command and Staff University, Tehran, Iran.

E-mail: phd.j.ghayem@gmail.com

Article Info

ABSTRACT

Article type:

Research Article

Article history:

Received 4 March 2023

Received in revised form 5 August 2023

Accepted 24 August 2023

Published online 4 September 2023

Objective: By using effective factors in the design of safe structures, it is possible to create a suitable level of protection for Nahaja fighter planes in the environment of future battles; in such a way that they are hidden and safe from detection and damage sensors and advanced weapons of the enemy. Therefore, in this research, the factors affecting the design of the safe structures of Nahaja fighter planes have been identified and explained with the approach of physical defense.

Method: The type of applied-developmental research is a descriptive-case study method with a mixed approach. The statistical population of the study included all experts and experts of the military apparatus who are familiar with the topics of passive defense. Using purposive sampling method, 30 people were selected as the sample. Data collection tools included interviews, questionnaires, and standard documents whose validity was confirmed by content validity and their reliability by Cronbach's alpha.

Findings: Based on the data analysis, the most influential components of the independent variable are location; Related to territorial planning with an average of 4/533 and a variance of 0/315, and the lowest impact related to technical and engineering factors with an average of 4/1 and a variance of 0.83, the highest impact of independent variable components of architectural principles and techniques related to interior architecture design with an average of 47 4.4 and variance 0.38 and the lowest effect related to multi-purpose use with an average of 3.13 and variance 1.18, the highest effect of the component in the field of using electrical facilities with an average of 4.43 and variance 0.57 and the lowest effect related to using the fire alarm system with a mean of 4.33 and a variance of 0.56.

Conclusion: Failure to observe the factors affecting the design of safe structures of Nahaja fighter jets with the physical defense approach, in addition to the vulnerability of these places during the threat, leads to irreparable damage.

Cite this article: Roozbehani, A., Habibi, N., & Ghayem, J. (2023). Identifying and explaining the factors affecting the design of safe structures of Nahaja fighter aircraft with physical defense approach. Military Science and Tactics, 19(64), 143-173. doi: 10.22034/qjmst.2023.555704.173

© The Author(s)

Publisher: Command and Staff University



DOI: 10.22034/QJMST.2023.555704.173



شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر طراحی سازه‌های امن هوایی‌ها در شکاری نهاجا با رویکرد پدافند کالبدی

عباس روزبهانی^{۱*} | نیک بخش حبیبی^۲ | جمال قیم^۳

۱. دانشجوی دکترای مدیریت دفاعی دافوس آجا، تهران، ایران. رایانه: a.roozbahani@casu.ac.ir

۲. دانشیار دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران. رایانه: nikbash@gmail.com

۳. عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستد آجا، تهران، ایران. رایانه: phd.j.ghayem@gmail.com

اطلاعات مقاله چکیده

هدف: در این پژوهش به شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر طراحی سازه‌های امن هوایی‌ها در شکاری نهاجا با رویکرد پدافند کالبدی پرداخته شده است.

روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی - موردی زمینه‌ای و با رویکرد آمیخته می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل همه خبرگان و صاحب‌نظران دستگاه‌های لشکری که آشنا به مباحث پدافند غیرعامل می‌باشند بوده که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، تعداد ۳۰ نفر به عنوان افراد نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل مصاحبه، پرسشنامه و استاد و مدارک استانداردی بود که روایی آن‌ها از طریق روایی محتو و پایایی آن‌ها از طریق آلفای کرونباخ تأیید شد.

یافته‌ها: بر اساس تحلیل داده‌ها، بیشترین تأثیر مؤلفه‌های متغیر مستقل مکان‌یابی؛ مربوط به آمایش سرزمینی با میانگین ۵/۳۳ و واریانس ۴/۰ بهترین تأثیر مؤلفه‌های متغیر مستقل

فنی و مهندسی با میانگین ۱/۴ و واریانس ۸/۰۳، بیشترین تأثیر مؤلفه‌های متغیر مستقل اصول و تکنیک‌های معماری مربوط به طراحی معماري داخلی با میانگین ۴/۴۷ و واریانس ۰/۳۸ و کمترین تأثیر مربوط به چند منظوره بودن کاربری با میانگین ۳/۱۳ و واریانس ۱/۱۸، بیشترین تأثیر مؤلفه در زمینه‌ی بهره‌گیری از تأسیسات برقی با میانگین ۴/۴۳ و واریانس ۵/۰ و کمترین تأثیر مربوط به بهره‌گیری از سامانه‌های اعلام و اطفاء حریق با میانگین ۴/۳۳ و واریانس ۰/۵۶ می‌باشد.

نتیجه‌گیری: عدم رعایت عوامل مؤثر بر طراحی سازه‌های امن هوایی‌ها در شکاری نهاجا با رویکرد پدافند کالبدی علاوه بر آسیب پذیری این اماکن در حین تهدید به بروز خسارات جبران ناپذیر منجر می‌شود.

استناد: روزبهانی، عباس؛ حبیبی، نیک بخش و قیم، جمال. (۱۴۰۲). شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر طراحی سازه‌های امن هوایی‌ها در شکاری نهاجا با رویکرد پدافند کالبدی. علوم و فنون نظامی، ۱۹(۶۴)، ۱۴۳-۱۷۳.

doi: 10.22034/qjnst.2023.555704.1735



© نویسندهان.

ناشر: دانشگاه فرماندهی و ستد ارتش جمهوری اسلامی ایران

مقدمه

پدافند غیرعامل عبارت است از مجموعه اقدامات غیرمسلحانه که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب‌پذیری، تداوم فعالیت‌های ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می‌گردد (باغبانی و همکاران، ۱۴۰۰: ۱۳۶). در باب موضوعیت پدافند غیرعامل و ضرورت آن، مقام معظم رهبری^(مدظله العالی) در هفتم آبان ماه سال ۱۳۹۱ در جمع مسئولان پدافند غیرعامل کشور می‌فرمایند "پدافند غیرعامل مثل مصونیت‌سازی بدن انسان است. از درون ما را مصون می‌کند. معناش این است که ولو دشمن تهاجمی هم بکند و زحمتی هم بکشد و ضرب و زوری هم بزند، اثری نخواهد کرد. این پدافند غیرعامل نتیجه‌اش این است. ببینید چقدر مهم است که ما این حالت را در کل پیکره کشور و جامعه در دستگاه‌های مختلف به وجود بیاوریم. کاری کنیم که همت ما فقط مصروف به این نباشد که دشمن را منصرف کنیم یا برای مقابله خودمان را آماده بکنیم. نه، کاری کنیم که ما مصونیت در خودمان به وجود بیاوریم. این با پدافند غیرعامل تحقق پیدا می‌کند".

در حال حاضر تمامی آشیانه‌های موجود در یگان‌های تابعه نهاجا از نوع سطحی (تخت-قوسی) می‌باشد که به آسانی از طریق ماهواره‌های جاسوسی قابل روئیت بوده و به آسانی کشف و در حملات هوایی احتمالی آینده دشمن آسیب‌پذیر خواهد بود و قابلیت حفاظت از هوایپیماهای شکاری این نیرو را به طور مؤثر در برابر تهدیدهای سخت هوایپایه نوین از سوی کشورهای متخصص احتمالی را ندارند، بر این اساس ضرورت دارد برای مصون‌سازی همه جانبه زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم نهاجا از جمله آشیانه‌های نگهداری و تعمیر هوایپیماهای شکاری بر اساس قواعد و اصولی مبرهن، روش و قابل تحقیق اقدام گردد. این عینیت عملکرد با طراحی سازه‌های امن محقق می‌شود. بنابراین دستیابی به یک روش طراحی شفاف و روشنمند بیش از پیش مشهود بوده و ضرورت دارد اقدامی علمی متناسب با پدافند غیرعامل نوین در این خصوص صورت پذیرد. این امر ضمن افزایش توان دفاعی باعث افزایش توانمندی قدرت هوایی نیز خواهد گردید؛ چرا که تمامی نیروهای نظامی متکی به پشتیبانی از طرف پایگاه‌های خود هستند؛ اما در مقایسه نیروی هوایی بیش از نیروی زمینی و دریایی به آن متکی می‌باشد. اگر چه تمامی بالگردها و بعضی هوایپیماهای عمود پرواز نیازی به باند پرواز ندارند ولی در هر حال برای نگهداری و تعمیر هوایپیما به زیرساخت‌های پایگاهی نیاز دارند و چنانچه پایگاه و تأسیسات پشتیبانی کننده آن مورد حمله‌ی جدی قرار گیرند، مأموریت نیروی هوایی دچار اختلال خواهد شد (حبیبی، ۱۳۹۷: ۲۹۱).

نظر به مطالب بیان شده و با توجه به تحولات و راهبردهای اخیر که باعث گردیده تا تهدیدها تخصصی‌تر شده و در حوزه‌های مختلف ظهور نمایند، بنابراین لازم است نگاه تخصصی‌تری نسبت به پدافند غیرعامل داشته باشیم و مناسب با نوع تغییر تهدیدها، رویکرد دفاعی در برابر آن نیز به روز رسانی و نوین گردد. بنابراین بهمنظور حفاظت از هواپیماهای شکاری نهادها در محیط نبردهای آینده و لزوم دستیابی به شیوه‌های نوین مقابله با تهدیدهای کالبدی به‌ویژه تهدیدهای سخت هواپیله و همچنین فقدان طراحی‌های به روز شده مبتنی بر مباحث پدافند غیرعامل نوین و ضرورت دستیابی به آن، دغدغه اصلی محقق در این تحقیق شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر طراحی سازه‌های امن هواپیماهای شکاری نهادها با رویکرد پدافند کالبدی است.

مبانی نظری و پیشینه‌های پژوهش

الف - مبانی نظری

۱- نیروی هوایی

سازمانی نظامی تحت فرماندهی فردی صلاحیت دار نظامی و سازمانی دانشپایه متکی بر سامانه‌ها و پرنده‌های هوایی که در مجموعه ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح کشور، تحت رهبری ولایت فقیه (فرماندهی معظم کل قوا)، قرار داشته و در حوزه قدرت هوایی مسئولیت اجرای کلیه مأموریت‌های محله را با توجه به ویژگی‌های خاص خود، با به‌کارگیری تجهیزات و سامانه‌های هوایی در اختیار بر عهده دارد تا از تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران دفاع و در راستای تأمین منافع ملی جمهوری اسلامی ایران به تنها‌ی یا به کمک سایر نیروهای مسلح کشور اقدام نماید (آیین نامه مرجع نهادا، ۱۳۹۶: ۳۴).

۲- راهبرد انهدام قطعی مراکز ثقل

این راهبرد که به نظریه اشغال هوایی جان واردن نیز معروف است، بر این مبنای استوار می‌باشد که مهم‌ترین وظیفه در طرح ریزی یک جنگ، شناسایی مراکز ثقل کشور مورد تهاجم است. که در قالب حلقه‌های پنج گانه آن را ارایه داد. در نظریه مذکور، مراکز ثقل یک کشور، به‌صورت نظام‌مند همانند اعضاء یک بدن قلمداد گردیده و در صورت انهدام هر یک از مراکز ثقل، سامانه، پیکره و کالبد کشور مورد تهاجم فلک گردیده و قادر به ادامه فعالیت و حیات نخواهد بود. در راهبرد انهدام^۱ تلاش می‌شود تا همه توان و قدرت بالقوه و بالفعل دشمن از بین بروند تا آنجا که می‌فهمد با ادامه روند مقاومت، همه چیز را از دست خواهد داد. بنابراین متقاعد می‌شود، تا

^۱ destruction strategy

آنچه را که حریف قصد دارد و می‌خواهد، انجام دهد و شرایط صلح را به صورتی که برایش دیکته می‌شود، بپذیرد (حربی، ۱۳۹۷: ۷۲).

۳- پدافند غیرعامل

پدافند غیرعامل از نظر واژه‌شناسی این گونه تعریف می‌شود، واژه پدافند از دو جزء (پد) و (افند) تشکیل شده که در فرهنگ و ادب فارسی «پاد» یا «پد» پیشوندی است که به معانی ضد، متضاد بوده و هرگاه قبل از واژه‌ای قرار گیرید معنای آن را معکوس می‌نماید، واژه «افند» نیز به مفهوم جنگ، جدال، تهاجم، حمله و پیکار است در این راستا پدافند که همطراز با واژه «دفاع» هست شامل اقداماتی است که جهت مقابله با تهاجم و تهاجم دشمن انجام می‌شود. این اقدامات شامل انواع و اقسام برنامه‌های دفاعی از جمله «پدافند غیرعامل» و «پدافند عامل» هست که در پدافند غیرعامل برای مقابله با تهاجم و تهدیدات دشمن بدون استفاده از تسليحات تهاجمی یا دفاعی و با استفاده از مجموعه‌ای از اقدامات و تمهیدات تدافعی، موجب کاهش آسیب‌پذیری تأسیسات، تجهیزات و نیروی انسانی می‌گردد. در صورتی که در «پدافند عامل» برای مقابله با تهاجم و تهدیدات دشمن و دفع تهدیدات وی از انواع و اقسام تسليحات دفاعی نظیر موشک، هوایپیماهای شکاری، بمباکن و نظایر آن استفاده می‌شود. کوتاه‌ترین تعریف پدافند غیرعامل، «دفاع بدون سلاح» است. به بیان ساده‌تر پدافند غیرعامل، مجموعه اقداماتی است که انجام می‌شود تا در صورت بروز جنگ، خسارات احتمالی به حداقل میزان خود برسد (مرسوی نام، ۱۳۹۷: ۴۹).

ملاحظات پدافند غیرعامل به آگاهی‌ها، نکات و توجهاتی اشاره می‌کند که موجب حسن انجام کار با به کارگیری اصول پدافند غیرعامل می‌شود و از آنجایی که دکترین پدافند غیرعامل کالبدی کلان شهرها از عوامل مختلفی تأثیر می‌پذیرد بنابراین ملاحظات پدافند غیرعامل در این حوزه نیز خود جزئی از دکترین پدافند غیرعامل در حوزه‌ی پدافند کالبدی است که تحت تأثیر چنین عواملی از قبیل قابلیت تاب‌آوری مکان‌یابی و مکان گزینی، آمایش شهری، ایمن‌سازی و استحکام بخشی قرار دارد. بر این اساس استفاده از روش‌های ویژه پدافند غیرعامل از جمله ایمن‌سازی تاب‌آوری مکان‌یابی و آمایش سرزیمینی می‌تواند ضمانت بیشتری برای پایداری و استحکام زیرساخت‌ها باشد. شناسایی و پیش‌بینی مکان‌های مناسب و امن، اسکان موقت جمعیت و فعالیت‌های ضروری هنگام وقوع حوادث طبیعی و یا در زمان بحران می‌تواند در کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها متمر ثمر باشد (bagbanی و همکاران، ۱۴۰۰: ۱۴۲).

۴. وضعیت آشیانه‌های هوایپیماهای شکاری نهادا از نظر طراحی و اجرا

آشیانه‌های هوایپیماهای شکاری موجود در کشورمان، تماماً در زمان قبل از انقلاب اسلامی ایران و به وسیله شرکت‌های خارجی ساخته شده‌اند که این نوع آشیانه‌ها به صورت تخت و یا از نوع نسل دوم و سوم آشیانه‌های قوسی مقاوم با پوسته فلزی آمریکایی می‌باشند که از ورق‌های سینوسی موج دار و بتن مسلح روی آن تشکیل شده است (روزبهانی، ۱۳۹۵: ۱۷).

نسل دوم این گونه آشیانه‌ها به صورت قوس بیضی شکل با ۸.۲۴ متر عرض و ۵.۳۷ متر طول ساخته شده است. درب جلو از بیرون نصب شده و دارای پنل‌های عمودی بتن آرمه که بر روی ورق‌های فلزی نصب شده‌اند که بر روی غلطک‌هایی سوار شده که درب را به صورت جانبی بر روی یک ریل و به صورت الکتریکی باز می‌کند. این مدار دارای موتور کشنده‌ی برقی برای کشیدن هوایپیمای خاموش به داخل، سامانه تهویه‌ی مکانیکی و مولد برق اضطراری نسبتاً مقاوم می‌باشد. همچنین این الگو مجهز به درب مخصوص کارکنان و درب عقب مشابه نسل سوم می‌باشد. لازم به ذکر می‌باشد که کلیه آشیانه‌های احداث شده از این نوع در ایران فاقد درب جلو می‌باشند (همان منبع: ۱۸).

مشخصات نسل سوم این نمونه از آشیانه‌های پوسته فلزی مقاوم نیز به طور کامل مشابه نسل قبلی است، با این تفاوت که قوس بیضی شکل آن با ۵.۲۱ متر عرض و ۳۶.۳۶ متر طول می‌باشد. در واقع این نسل از آشیانه‌ها دارای عرض دهانه‌ی کمتر و قوس سقف بیشتری می‌باشد. لازم به ذکر می‌باشد که کلیه آشیانه‌های احداث شده از این نوع در ایران فاقد درب جلو می‌باشند (همان منبع: ۱۸).

۵. رویکردهای نوین پدافند غیرعامل

پدافند غیرعامل به عنوان یکی از راهبردهای سرزمینی در مدیریت کشور، اهمیت فزاینده‌ای دارد. تحولات و راهبردهای اخیر باعث گردیده تا تهدیدها تخصصی شده و در حوزه‌های مختلف شکل گرفته باشد؛ بنابراین لازم است نگاه تخصصی از پدافند غیرعامل وجود داشته باشد و متناسب با تغییر تهدید، باید رویکرد دفاع در برابر تهدید دنبال گردد. بنابراین باید پایش و مانیتورینگ دائمی در حوزه‌ی تهدیدها داشته و تغییرات را احصاء کرده، متناسب با تغییرات و تجزیه تحلیل‌هایی که انجام می‌شود رویکرد دفاع و پدافند در آن حوزه را طراحی و دنبال نمود. مطابق شکل (۱) رویکردهای نوین پدافند غیرعامل در هشت حوزه طبقه بندی می‌شود: (جلالی فراهانی، ۱۳۹۲: ۴۴)



شکل (۱) رویکردهای نوین پدافند (دفاع) غیرعامل (جالی فراهانی، ۱۳۹۲: ۴۴)

۶. پدافند (دفاع) کالبدی یا فنی

پدافند کالبدی به مجموعه اقدامات مهندسی مستقیم و غیرمستقیم مؤثر بر طرح‌های عمرانی کشور که منجر به کاهش آسیب‌پذیری ارتقای پایداری ملی و تداوم خدمات ضروری زیرساخت‌های موجود و جدید الأحداث می‌گردد گفته می‌شود. با توجه به مفهوم پدافند کالبدی در مصونیت بخشی و بی‌اثر کردن اثر تهدید بر کشور و لزوم مصون‌سازی جامعه، پیکره و سامانه مدیریت کشور، اقدام‌های پدافند کالبدی به منظور تزریق ژن پدافند غیرعامل نوین به کالبد (پیکره یا زیرساخت‌ها) کشور و تضمین تداوم کارکردهای اساسی کشور و کاهش آسیب‌پذیری علی‌رغم وقوع تهدید امری ضروری می‌باشد. رویکرد پدافند کالبدی به عنوان یک رویکرد اساسی و تلفیقی آگاهانه، مهندسی شده و عالمانه از مطالعات و ملاحظات مربوط به بحث دفاع و پدافند از یک طرف و از سمت دیگر دانش و ادبیات نظام مهندسی کشور است که با جدیت از سوی سازمان پدافند غیرعامل کشور در دستور کار قرار گرفته است. سیاست اصلی پدافند کالبدی مبنی بر بقا و حفظ امنیت بوده و از این جهت از آن به عنوان راهبرد بازدارندگی نیز یاد می‌کنند. هدف کلان پدافند کالبدی ایمن‌سازی و کاهش آسیب‌پذیری محیطی و زیست محیطی، اجتماعی - اقتصادی و امنیتی است. از این‌رو می‌توان از پدافند کالبدی به راهبرد پایدارسازی یا راهبرد بازدارندگی یاد نمود که پاسخگوی نیاز کشور جهت حفاظت زیرساخت‌ها در برابر بحران‌های انسان‌ساخت، نظامی و فناورانه است و حیطه‌های متنوع خطرپذیری کالبدی و فناورانه را در بر می‌گیرد (دستورالعمل نظام فنی و اجرایی پدافند غیرعامل مراکز ثقل کشور، ۱۳۹۶: ۴).

عناصر کالبدی یکی از عوامل مؤثر بر نظام استقرار کانون‌های زیست و فعالیت است که در واقع

مکمل بررسی عوامل مؤثر طبیعی، اقتصادی و اجتماعی بر نحوه استقرار زیرساخت‌ها به شمار می‌رود (bagbanian and hmkaran, ۱۴۰۰: ۳۹).^{۱۳}

مهم‌ترین عناصر کالبدی نهادها مشتمل بر باندها و سطوح پروازی، آشیانه‌های نگهداری و تعمیر هوایپیما، انبارها و زاغه‌های مهمات و موشک، مخازن سوت هواپیما، مراکز فرماندهی و کنترل، تأسیسات و زیرساخت‌های زیر بنایی و... است. یکی از گام‌های چرخه‌ی پدافند کالبدی، شناسایی و زیرساخت‌های زیر بنایی و... است. یکی از گونه‌های بیان کرد که تهدید تابعی از نیت‌ها، قابلیت‌ها و الگوهای به کار گرفته شده توسط دشمن است که ممکن است خطرات مختلفی برای زیرساخت‌های گوناگون کشور هدف داشته باشد. همچنین می‌تواند برآیند وضعیتی باشد که در آن، عوامل محیطی بر خلاف خواسته‌ی ما و خارج از کنترل ما عمل نمایند و احتمال آشفتگی، خطر یا زیان برای ما وجود دارد (انجمان علمی پدافند غیرعامل کشور، ۱۳۹۷: ۷۴).

تبیین تاب‌آوری با طراحی درست و مناسب در برابر تهدیدها در واقع شناخت نحوه تأثیر گذاری ظرفیت‌های اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، نهادی، سیاسی، اجرایی و فنی مهندسی در افزایش تاب‌آوری و شناسایی ابعاد مختلف تاب‌آوری در حوزه پدافند کالبدی است. در این میان نوع نگرش به مقوله پدافند کالبدی و نحوه تحلیل آن، از یک طرف در چگونگی شناخت تاب‌آوری وضع موجود و علل آن نقش کلیدی دارد و از طرف دیگر سیاست‌ها و اقدامات تقلیل خطر و نحوه رویارویی با آن را تحت تأثیر اساسی قرار می‌دهد. از این روست که تبیین رابطه پدافند کالبدی در برابر تهدیدها و کاهش اثرات و پیامدهای آن، با توجه به نتایجی که در بر خواهد داشت و تأکیدی که این تحلیل بر بعد تاب‌آوری دارد، از اهمیت بالایی برخوردار است (bagbanian and hmkaran, ۱۴۰۰: ۱۴۱).

بنابراین مصون‌سازی کالبدی رویکرد اساسی پدافند غیرعامل نوین است. کالبد همان پیکره کشور است، به این معنا که کشور باید در مقابل تهدیدها مصون باشد. اقدام‌های فنی، مهندسی در پدافند کالبدی شامل پروژه‌های در دست مطالعه و طراحی، در دست اجرا و در حال بهره‌برداری بوده و دارای دو رویکرد می‌باشد: (دستورالعمل نظام فنی و اجرایی پدافند غیرعامل مراکز ثقل کشور، ۱۳۹۶: ۵)

✓ یک رویکرد نگاه پدافند کالبدی بر زیرساخت‌های موجود است که به آن مهندسی معکوس گفته می‌شود، یعنی تحلیل خطر و تهدید بر زیرساخت موجود و بعد بررسی راه حل‌هایی که حداقل هزینه و حداقل کارایی را داشته باشد و موجب کاهش آسیب‌پذیری شود.

✓ رویکرد دوم نیز این است که قبل از شروع به ساخت یک زیرساخت از مشاوران استفاده و گام به گام با ساخت آن مباحث پدافند کالبدی دنبال شود که اقدامات مستقیم مهندسی گفته می‌شود.

۷. چرخه پدافند کالبدی

پدافند کالبدی شامل بررسی اثر تهدیدهای دشمن در پدیدآوری، طراحی، اجرا و بهره‌برداری زیرساخت‌ها می‌باشد و مفهوم جدیدی از نظام فنی مهندسی با کمی‌سازی تهدید بوده به‌گونه‌ای که مصون‌سازی پیکره و کالبد کشور در برابر انواع تهدیدها از طریق رعایت نظام فنی و اجرایی و مهندسی و با طی چرخه پدافند کالبدی امکان پذیر گردد و شامل مراحل زیر است:

(سازمان پدافند غیرعامل کشور، ۱۳۹۶: ۶)

* شناخت و دسته بندی سرمایه/ دارایی: در گام نخست مراکز ثقل شناسایی و بر اساس شاخص‌های اهمیت کارکرد، تأثیر اختلال در عملکرد بر مؤلفه‌های امنیت ملی، پیامدها و تبعات آسیب دیدن، امکان جایگزینی و منحصر به فرد بودن و ارزش سرمایه‌ای، در سه سطح حیاتی، حساس و مهم طبقه بندی می‌گردد.

* پایش و شناخت طیف تهدیدهای شناخت صحیح طیف تهدیدهای دشمنان و روش‌ها و ابزار اعمال آن‌ها در هر زمان و مکان، لازمه ارزیابی نقاط ضعف و قوت یک مرکز ثقل از منظر پدافند غیرعامل و ارائه تمہیدات اثربخش می‌باشد. بنابراین در این مرحله تهدیدهای متصور برای هر مرکز ثقل شناسایی و به‌طور مستمر پایش و طیف بندی می‌شوند.

* شناخت آسیب‌پذیری: به هر نوع نقطه ضعف در تحلیل، طراحی، اجرا و عملکرد فرآیندی یک مرکز ثقل که می‌تواند مورد بهره‌برداری دشمن قرار گرفته و منجر به بروز اختلال در مأموریت آن مرکز گردد آسیب‌پذیری اطلاق می‌شود که در این مرحله مورد بررسی قرار می‌گیرد. شناخت زمینه‌ها و حالت‌هایی که قابلیت‌هایی برای ایجاد چالش توسط تهدید ایجاد می‌کنند. به عبارت دیگر نقاط ضعفی که دشمن می‌تواند توسط آن‌ها به زیرساخت صدمه وارد نماید شناسایی می‌گردد.

* تحلیل ریسک: تحلیل و ارزیابی ریسک یک روش منطقی برای تعیین اندازه کمی و کیفی خطرات و بررسی پیامدهای بالقوه ناشی از حوادث احتمالی بر روی افراد، مواد، تجهیزات و محیط است. در حقیقت از این طریق میزان کارآمدی روش‌های کنترلی موجود مشخص شده و داده‌های با ارزشی برای تصمیم گیری در زمینه‌ی کاهش ریسک، خطرات، بهسازی سامانه‌های کنترلی و برنامه‌ریزی برای واکنش به آن‌ها فراهم می‌شود (کاوند و حکیم زاده اصل، ۱۳۹۹: ۸۳).

* تعیین طیف تهدیدهای پایه و سناریوهای مؤثر: برای آگاهی از میزان اهمیت و درجه وقوع یک تهدید، باید در ک درستی از ماهیت نیروی مهاجم، هدف، قابلیت و پیش زمینه عملیاتی وی داشت. برای داشتن شناخت درست از میزان آسیب‌پذیری سازه و تأسیسات، داشتن شناخت کامل از ویژگی‌ها و خصوصیات آن‌ها، افراد و کارکنان ساکن و شاغل در آن‌ها، محل قرار گرفتن دارایی‌ها و نوع چیدمان و آرایش آن‌ها، میزان آمادگی عملیاتی کارکنان شاغل در آن ضروری است (نیری، ۱۳۹۲: ۴۵).

طیف تهدیدها با توجه به جنگ‌های اخیر از جمله جنگ‌های ترکیبی و فناوری محور به مجموعه‌ای از تهدیدها اطلاق می‌شود که نسبت به بقیه‌ی تهدیدهای متصور از درجه خطرپذیری بالاتری برخوردار هستند. این کار به منظور مبنا قرار دادن طیفی از تهدیدها در یک مجموعه برای بررسی‌های بعدی و ارایه‌ی راهکارهای منطبق با بدترین وضعیت احتمالی صورت می‌پذیرد. بر اساس تهدید پایه‌ی استخراج شده باید برای وضعیت احتمالی که فرض آن پیاده شدن این تهدید است، یک شبیه‌سازی صورت پذیرد تا درک بهتری نسبت به زمان بحران و پیامدهای آن و همچنین کشف ضعف‌های مجموعه در برابر این تهدید به دست آید. برای این منظور تدوین یک سناریو پیشنهاد می‌شود. در واقع، سناریو یکی از ابزارهایی است که به ما کمک می‌کند تا با یاری شاخص‌های راهنمای، عدم قطعیت‌های احتمالی را مدیریت و حجم کل حادثه را تجسم کنیم (مشهدی و امینی ورکی، ۱۳۹۴: ۸۱).

به طور کلی اهم تهدیدهای مهم تأسیسات، زیرساخت‌ها و اماکن حیاتی، حساس و مهم به صورت خلاصه عبارت‌اند از:

۱. تهدیدهای کشف و شناسایی ماهواره‌ای؛
۲. تهدیدهای هوایی شامل کشف و شناسایی با هوایپیماها و بهره‌گیری از موشک‌های هوا به زمین و مهمات پیشرفته جهت انهدام هدف؛
۳. تهدیدهای موشک‌های هدایت شونده نفوذی؛
۴. تهدیدهای سلاح‌های الکترومغناطیسی و گرافیتی؛
۵. تهدیدهای موشک‌ها و مهمات شیمیایی، میکروبی و هسته‌ای؛
۶. تهدیدهای کشف و شناسایی محل از طریق عوامل محیطی مثل جاده‌ها، دکلهای برق، دکل ارتباط، ساختمان‌ها و غیره (میر سمیعی، ۱۳۹۳: ۴۱).

* مهندسی مستقیم یا معکوس: به‌طور کلی اقدام‌های پدافند کالبدی یا مربوط به زیرساخت‌های موجود است و یا زیرساخت‌های در حال مطالعه و طراحی که خود تعیین کننده رویکرد پدافند کالبدی با دو فرایند متفاوت مهندسی مستقیم و مهندسی معکوس می‌باشد.

رویکرد معکوس مربوط به زیرساخت‌های موجود بوده که در آن آسیب‌پذیری‌های فعلی مرکز نقل موجود تحلیل و راهکارهای دارای توجیه اقتصادی جهت کاهش آسیب‌پذیری و تسهیل مدیریت بحران ارائه می‌گردد. رویکرد مستقیم برای زیرساخت‌های در حال مطالعه بوده و هدف از اقدام‌های پدافند کالبدی اجتناب از ایجاد نقاط ضعف (در حد امکان) می‌باشد.

* کاهش آسیب‌پذیری در این مرحله کلیه تمهیدات و راهکارهای ممکن مناسب با طیف تهدیدهای پایه و آسیب‌پذیری‌های مرکز با رویکردهای کاهش جذبیت برای دشمن، کاهش آسیب‌پذیری، کنترل خسارت، بازیابی و بازسازی و همچنین استفاده چند منظوره ارایه می‌گردد.

* مصون سازی: در این مرحله راهکارهای ممکن از بعد اثر بخشی، هزینه، زمان و فناوری اجرا مورد تحلیل قرار گرفته و بر اساس اصل هزینه - فایده اولویت بندی و در نهایت راهکارهای بهینه تعیین می‌شود.

* ارزیابی مجدد دوره‌ای: در صورت شناسایی تهدیدها یا آسیب‌پذیری‌های جدید در زیرساخت که با توجه پیشرفت فناوری محتمل به نظر می‌رسد لازم است اقدام‌های پدافند غیرعامل جهت پاسخگویی به شرایط جدید به روز رسانی گردد.

* به روز رسانی اقدام‌ها: پس از ارزیابی مجدد، کلیه اقدام‌های پدافند غیرعامل نوین جهت پاسخگویی به شرایط جدید به روز رسانی می‌گردد.

۸. اهداف اساسی پدافند کالبدی

بر اساس تجارب حاصله از جنگ‌های دو دهه گذشته و راهبرد انهدام مراکز ثقل، زیرساخت‌ها جزء اهداف عمده مورد توجه دشمن در حملات احتمالی آتی خواهد بود و از آنجا که زیرساخت‌های کشور در حوزه راهبردی و اداره امور کشور، منحصر به فرد بوده و تأثیرات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، روانی و... آن، حوزه‌ای فرا ملی دارد، هرگونه اختلال، تخریب و یا انهدام این مراکز موجب فلجه شدن و عدم ارائه خدمات می‌گردد (الماسی و همکاران، ۱۳۹۴: ۱۱۲).

وجود دارایی‌های ارزشمند و سرمایه‌های کلان تأسیساتی، ساختمانی، تجهیزاتی و نیروی انسانی متخصص و مجرب در زیرساخت‌های کشور موجب شده است تا تداوم فعالیت‌های این زیرساخت‌ها در زمان‌های صلح و بحران به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مسئولین کشور تبدیل شود که نیل به این هدف جز با به کارگیری پدافند کالبدی میسر نخواهد بود؛ زیرا اعمال ضوابط و استانداردهای پدافند کالبدی در زیرساخت‌ها موجب افزایش بازدارندگی آن و تسهیل مدیریت بحران شده و با کاهش احتمال تهاجم به زیرساخت‌ها، تبعات منفی بسیاری برای دشمن خواهد

داشت و در صورت تهاجم احتمالی، دشمن بدون آنکه به اهداف از پیش تعیین شده برسد دچار خسارات هنگفتی خواهد شد. به علاوه، از آنجا که زیرساخت‌ها، پیش نیاز توسعه متوازن در سایر بخش‌ها و زمینه ساز توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و افزایش ضریب امنیت ملی کشور محسوب می‌گردد، لازم است الزامات و ملاحظات پدافند کالبدی در تمام سطوح عملکرد آن رعایت شود؛ بنابراین کارکردها و اهداف پدافند کالبدی در حوزه عمران و نظامات را می‌تواند شامل موارد زیر باشد: (سازمان پدافند غیرعامل کشور، ۱۳۹۲: ۴۱)

- پایش دائمی تهدیدها با نگرش مهندسی معکوس به آن؛
- ارزیابی تخصصی تهدیدها در حوزه‌های مختلف و تبدیل آن به مفاهیم کمی مهندسی؛
- ارزیابی و کنترل ریسک با ادبیات مهندسی و فنی؛
- کاهش آسیب‌پذیری‌ها با اقدامات فنی و مهندسی؛
- تولید ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های فنی در حوزه پدافند کالبدی؛
- پایش دستورالعمل‌ها و به روز رسانی آن‌ها با توجه به تغییر تهدیدات؛
- نظارت و کنترل بر طرح‌های پدافند کالبدی؛
- تربیت و آموزش فنی شرکت‌های مشاور، پیمانکاران و اشخاص حقیقی در حوزه پدافند کالبدی و تعیین حوزه‌ها تخصصی و کاری.

۹. سیاست‌های کلی نظام در امور پدافند غیرعامل ابلاغی توسط مقام معظم رهبری (۱۳۸۹/۱۱/۲۹)

- ✓ رعایت اصول و ضوابط پدافند غیرعامل از قبیل انتخاب عرصه ایمن، تعیین مقیاس بهینه، کوچک‌سازی پراکنده‌سازی، حساسیت زدایی، اختفاء، استثمار، ایمن سازی و فریب به منظور کاهش آسیب‌پذیری در مقابل حملات دشمن علیه مراکز جمعیتی، حیاتی، حساس، مهم و شریان‌های موجود و طرح‌های توسعه آینده کشور؛
- ✓ فرهنگ‌سازی عمومی در خصوص ضرورت به کارگیری اصول پدافند غیرعامل در سطح دولتی و غیر دولتی و گسترش و تقویت مراکز تحقیقاتی و آموزشی به منظور تولید و ارتقاء دانش فنی آن تهییه طرح‌های جامع پدافند هسته‌ای، میکروبی، شیمیایی و ایجاد سامانه هشدار عمومی و انجام اقدامات ضروری در جهت کاهش آسیب‌پذیری مردم در شرایط وقوع خطر؛
- ✓ تعیین نهادی برای طراحی، برنامه‌ریزی، تدوین و تصویب استانداردها، معیارها و مقررات پدافند غیرعامل و هدایت و نظارت بر اعمال آن‌ها در طرح‌های آمايشی، توسعه‌ای و صنعتی؛

- ✓ طبقه‌بندی و اولویت‌بندی مراکز، اماكن و تأسیسات حائز اهمیت حیاتی، مهم و تعیین اولویت و اقدامات صورت گرفته در خصوص پدافند غیرعامل آن‌ها؛
- ✓ برنامه‌ریزی در طرح‌های آمایش سرزمینی به منظور بهره‌گیری مناسب از جغرافیای طبیعی و طرح‌های عمرانی و توسعه در مرزها و نقاط حیاتی و حساس کشور به منظور استفاده دفاعی از این طرح‌ها و ایجاد سد و موانع جهت جلوگیری یا تأخیر در حرکات دشمن منطبق بر اولویت‌بندی تهدیدها؛
- ✓ انجام حمایت‌های لازم از صنایع مرتبط کشور در جهت تأمین تجهیزات تخصصی پدافند غیرعامل پیشرفت و مؤثر مورد نیاز کشور با تأکید بر طراحی و تولید داخلی؛
- ✓ تقویت آمادگی و تأمین امکانات لازم برای کنترل مقابله با بحران‌های ناشی از انواع عملیات دشمن به منظور ایجاد آرامش و تأمین نیازهای اولیه جامعه؛
- ✓ حمایت لازم از بخش دفاع در جهت اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل در مراکز و تأسیسات نظامی و دفاعی؛
- ✓ جلوگیری از ایجاد تأسیسات پرخطر در مراکز جمعیتی و انتقال تدریجی این تأسیسات به خارج از شهر به منظور کاهش مخاطرات مضاعف؛
- ✓ دو منظوره کردن کارکرد مستحدثات، تأسیسات، مراکز، شبکه‌های ارتباطی موجود و آینده برای بهره‌گیری در شرایط وقوع تهدیدها؛
- ✓ اعمال کلیه اصول و ضوابط مقابله با تهدیدها با تهذیدها نرم افزاری و الکترونیکی و سایر تهدیدها جدید دشمن به منظور حفظ و صیانت شبکه‌های اطلاع‌رسانی مخابراتی، مدیریت الکترونیک و فناوری اطلاعات کشور.

پیشینه‌های تحقیق

جدول (۱) پیشینه‌های تحقیق

عنوان پایان نامه	عنوان پایان نامه
مشخصات محقق، تاریخ و محل اجراء	لطفعلی خرسندي، مردادمه ۱۳۹۱، دافوس آجا
سؤال و هدف اصلی	سؤال اصلی: پدافند غیر عامل باندهای پروازی پایگاه‌های نهادا در جنگ ناهمتراز چگونه باید باشد؟
نوع و روش تحقیق	نوع تحقیق: کاربردی روش تحقیق: توصیفی با رویکرد کیفی و با استفاده از تکنیک تفسیری


عنوان پایان نامه	عنوان پایان نامه
از آنجایی که مقوله پدافند غیرعامل در جنگ‌های ناهمتراز که دشمن دارای فناوری برتر می‌باشد و از تمامی داده‌های خود برای از بین بردن زیرساخت‌های نظامی، اقتصادی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بهره می‌برد، با فرض رعایت همه مقدورات موجود، ستاد نهاجا قادر به انجام اقدامات تاکتیکی نمی‌باشد و راه کار مناسب برای رهایی از این چالش، ایجاد ساز و کار مناسب در ساخت سازه‌های جدید و یا مرمت و بازسازی آن می‌باشد. ضمن اینکه تعامل با سایر سازمان‌ها و اقدامات درون سامانه‌ای، می‌تواند در این راستا مفید و ارزنده باشد. کاهش آسیب پذیری باندهای پروازی و در نتیجه عدم اختلال در سیستم پروازی که به حفظ پایداری و ادامه فعالیت در مقابل دشمن می‌انجامد. محقق در نهایت با توجه به مباحث تشریح شده، یک الگوی مشخص برای اهداف ذکر شده در تحقیق ارائه نموده است.	نتایج تحقیق
آینده‌پژوهی پدافند غیرعامل نهاجا در برابر تهدیدهای سخت منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای در ده سال آینده	عنوان پایان نامه
حسین محمدی، اسفندماه ۱۳۹۳، دانشگاه علوم و فنون فارابی	مشخصات محقق، تاریخ و محل اجراء
سوال اصلی: مشخصات و ویژگی‌های مؤثر بر پدافند غیرعامل نهاجا در ده سال آینده در برابر تهدیدهای سخت منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای آمریکا چه می‌باشند؟ هدف اصلی: تعیین مشخصات و ویژگی‌های پدافند غیرعامل نهاجا در ده سال آینده در برابر تهدیدهای سخت منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای.	سوال و هدف اصلی
نوع پژوهش: کاربردی روش تحقیق: توصیفی و موردی-زمینه‌ای، همچنین از روش تحلیل محتوى نیز جهت انجام تحقیق بهره‌برداری شده است.	نوع و روش تحقیق
در این پژوهش محقق با مطالعه منابع مرتبط با موضوع پژوهش، تنظیم پرسش‌نامه‌ها، داده‌های گردآوری شده را با استفاده از روش پنچ مرحله‌ای معرفی شده در خلال تحقیق با تهیه جداول توزیع فراوانی خلاصه نموده و بر اساس مقادیر کمی سازی شده شاخص‌های مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل آن‌ها، خروجی پژوهش که همان نظام پدافند غیرعامل نهاجا می‌باشد را احصاء و پس از تحلیل اهداف، مأموریت و رسالت نهاجا در حوزه پدافند غیرعامل تبیین و پیرو آن فرایندهای اصلی (کاهش آسیب‌پذیری، ایجاد سازه‌های امن، طرح‌ریزی پدافند غیر عامل، دستیابی به امنیت و استثمار نوین)، تحلیل محیط (داخلی و خارجی) و بررسی روندهای پدیده‌های محیطی (با روش تحلیل روند و سناریوسازی، الزامات مقابله با ریسک‌های پیش رو، نظریه‌ها و الگوی عملکردی (هسته دکترینی)، نقش‌ها و روابط (مسئلیت یگان‌ها)، اقدام‌های اساسی (استانداردسازی مستحکم و مقاوم‌سازی مرغوب‌سازی مدیریت زیرساخت‌ها، تأمین تجهیزات انفرادی، تأمین اعتبار، برنامه‌ریزی آموزش، مخفی‌سازی پوشش، استثمار، اختفاء و فربیض) و در نهایت فناوری‌های مورد نیاز (نانو، پلیمر و کامپوزیت، تجهیزات عکس‌برداری چند طیفی، نرم افزارهای فنی و مهندسی و GIS و فناوری وسایل دودزا)، تعیین گردیدند.	نتایج تحقیق
آسیب‌ها و تهدیدها در امنیت شبکه‌ها و تأسیسات انرژی الکتریکی از منظر پدافند غیر عامل (مطالعه موردی پایگاه شکاری مهرآباد)	عنوان پایان نامه
مرتضی حشمتی، پائیز ۱۳۹۳، دانشگاه علوم و فنون فارابی	مشخصات محقق

عنوان پایان نامه	ارائه الگوی فنی پدافند غیرعامل باندهای پروازی پایگاه‌های نهادها در جنگ ناهمتراس
تاریخ و محل اجراء	سؤال و هدف اصلی
نوع و روش تحقیق	روش تحقیق: توصیفی و موردی - زمینه‌ای با رویکرد کیفی
سؤال اصلی: راهبردهای پدافند غیرعامل در فضای سایبری زیر ساخت‌های حیاتی جمهوری اسلامی ایران کدامند؟ هدف اصلی: مشخص کردن آسیب‌ها، تهدیدها و تأثیرات آن‌ها در امنیت شبکه‌ها و تأسیسات انرژی الکتریکی از منظر پدافند غیرعامل در پایگاه شکاری مهرآباد	سؤال و هدف اصلی
محقق پس از انجام تحقیقات لازم و تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از طریق پرسش‌نامه، مصاحبه با صاحب نظران و بررسی استناد و مدارک در رابطه با موضوع تحقیق و با استفاده از جداول توزیع فرآوانی و توزیع درصدی، نمودارها و آمار استنباطی که به‌منظور آزمون‌ها اجراء گردید به نتایج کلی زیر رسیده است: ۱. بمب گرافیتی با ایجاد اتصال کوتاه در شبکه‌های برق رسان و ایجاد قطعی‌های مکرر برق، در عدم کارایی و کاهش ضریب امنیت شبکه‌ها و تأسیسات الکتریکی به‌علت نداشتن ملاحظات پدافند غیرعامل مؤثر ۲. بمب الکترومغناطیسی با تخریب شبکه‌های برق رسان و تجهیزات الکترونیکی در عدم کارایی و کاهش ضریب امنیت شبکه‌ها و تأسیسات الکتریکی به‌علت نداشتن ملاحظات پدافند غیرعامل مؤثر و تأثیر گذار می‌باشد. ۳. بمب تخریبی با منهدم نمودن خطوط و تجهیزات شبکه‌های برق رسان در عدم کارایی و کاهش ضریب امنیت شبکه‌ها و تأسیسات الکتریکی به‌علت نداشتن ملاحظات پدافند غیرعامل مؤثر و تأثیر گذار می‌باشد.	نتایج تحقیق

چارچوب نظری و توسعه فرضیه‌ها

طراحی به طرح کننده، نقشه کشی، پیشنهاد کردن و در فارسی؛ نقشه یا مطلب یا قانونی را می‌گویند که برای مطالعه و تصویب تهیه می‌شود. به سازه ثابتی که در مقابل اثرات بارهای ناشی از انفجار کمتر در معرض خطر قرار گرفته و نسبت به سایر فضاهای ساختمان معمولی یا فضای باز از ایمنی و مقاومت بیشتری برخوردار باشد سازه امن می‌گویند (سازمان پدافند غیرعامل کشور، ۱۳۹۲: ۲۹).

طراحی سازه‌های امن با رویکرد پدافند کالبدی به آگاهی‌ها، نکات فنی و مهندسی و توجهات نو آورانه‌ای اشاره دارد که موجب حسن انجام کار با به کارگیری اصول پدافند غیرعامل می‌شود و از آنجایی که طراحی سازه‌های امن با رویکرد پدافند غیرعامل از عوامل مختلفی تأثیر می‌پذیرد؛ بنابراین تحت تأثیر عواملی از قبیل مکان‌یابی، اصول و تکنیک‌های معماری، تأسیسات مکانیکی و الکتریکی قرار دارد. بر اساس فرضیه‌های تدوین شده منطبق با مبانی نظری پژوهش، چارچوب مفهومی تحقیق برابر شکل (۲) ترسیم شد:



شکل(۲) چارچوب مفهومی تحقیق

با توجه به آنچه که بیان شد فرضیه‌های تحقیق به شرح زیر تدوین شد:

الف- بهره‌گیری از مکان‌یابی صحیح با شاخص‌های آمایش سرزمینی، عوامل تاکتیکی و عوامل فنی و مهندسی در طراحی سازه‌های امن هوایپیماهای شکاری نهادا با رویکرد پدافند کالبدی مؤثر می‌باشد.

ب- بهره‌گیری از اصول و تکنیک‌های معماری مناسب با شاخص‌های ملاحظات عمومی طراحی و ضوابط معماري در طراحی سازه‌های امن هوایپیماهای شکاری نهادا با رویکرد پدافند کالبدی مؤثر می‌باشد.

پ- بهره‌گیری از تأسیسات مکانیکی و الکتریکی مناسب با شاخص‌های سامانه تهویه مطبوع، سامانه اعلام و اطفای حریق و تأسیسات برقی در طراحی سازه‌های امن هوایپیماهای شکاری نهادا با رویکرد پدافند کالبدی مؤثر می‌باشد.

روش‌شناسی پژوهش

این پژوهش از نظر هدف؛ کاربردی و از منظر توسعه دانش طراحی سازه‌های امن در سطح نهادا توسعه‌ای است. جامعه آماری شامل مدیران ارشد و کارکنان متخصص در معاونت‌های مهندسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می‌باشند که در خصوص طراحی سازه‌های امن هوایپیماهای شکاری صاحب نظر بوده و حداقل دارای ۱۰ سال سابقه خدمتی، مدارک دانشگاهی مرتبط با موضوع تحقیق همچنین سابقه طراحی و نظارت بر پروژه‌های پدافند غیرعامل را داشته باشند، بنابراین با توجه به محدودیت‌های موجود در این حوزه برای تعیین حجم جامعه نمونه از تعداد ۳۰ نفر به روش هدفمند قضاوتی طبق جدول (۲) به عنوان حجم نمونه آماری استفاده شد.

جدول (۲) تعداد جامعه آماری و حجم نمونه

ردیف	سازمان	جامعه
۱	اداره مهندسی و پدافند غیرعامل ستاد کل نیروهای مسلح	۷
۲	معاونت مهندسی دفاعی و پدافند غیرعامل آجا	۸
۳	معاونت مهندسی رزمی و پدافند غیرعامل نهادها	۱۵
	جمع	۳۰

ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه است و روایی آن از طریق روایی محتوا و سازه و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تأیید شد. پرسش‌نامه به روش محتوایی و با اعمال نظر متخصصان، مدیران و صاحب نظران بررسی و تأیید شد و برای ارزیابی پایایی پرسش‌نامه و اطمینان از هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری تحقیق نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد که مقادیر به دست آمده بزرگتر از ۰.۸ بودند (جدول ۳). تحلیل داده‌ها نیز با نرم افزار اس پی اس انجام گرفته است.

جدول (۳) ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده

متغیرها	تعداد	آلفای کرونباخ
مکان‌یابی	۳	۰.۸۵۴
اصول و تکنیک‌های معماری	۲	۰.۸۱۶
تأسیسات مکانیکی و الکتریکی	۳	۰.۸۳۸

تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش

در این تحقیق اطلاعات مورد نیاز از مصاحبه، مطالعه منابع و پرسش‌نامه‌های ارسالی، جمع‌آوری، طبقه‌بندی و ارزیابی گردید. ابتدا اطلاعات کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج به دست آمده از مصاحبه، با مطالعه منابع تطبیق داده شده، نتیجه اخذ گردیده و سپس پرسش‌نامه بر اساس آن تهیه و از نتایج آماری حاصل از پرسش‌نامه‌ها (با استفاده از رسم نمودار و جداول) برای بررسی میزان مطلوبیت نتایج کیفی استفاده شده است. بنابراین جهت تجزیه و تحلیل از روش آمیخته (ترکیب کمی و کیفی داده‌ها) استفاده گردیده است.

(۱) جهت انجام تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی اهداف به صورت زیر عمل گردید:

گام یکم: جمع‌بندی اطلاعات

(الف) جمع‌بندی اطلاعات بر اساس مطالعه اسناد و مدارک (پالایش داده‌ها، تلخیص داده‌ها، نمایش داده‌ها)

ب) جمع‌بندی اطلاعات بر اساس مصاحبه با صاحب‌نظران (پالایش داده‌ها، تلخیص داده‌ها، نمایش داده‌ها)

گام دوم: پردازش اطلاعات: (تباین، تقارب، تقاطع) بین اسناد و مدارک و مصاحبه‌ها

گام سوم: استنتاج (قضاؤت، تصمیم‌گیری)

۲) در انتهای ترکیب تجزیه و تحلیل کمی و کیفی تجزیه و تحلیل آمیخته و نهایی انجام گردید.

یافته‌های پژوهش

یافته‌های آمار توصیفی فرضیه اول

جدول (۴) تجزیه و تحلیل توصیفی فرضیه اول

$(\bar{y}-\mu)^2$	$\bar{Y} \times W$	واحد اندازه‌گیری	اهمیت وزنی (W)	واریانس (Var)	(میانگین \bar{y})	سؤالات مربوط به فرضیه اول
۰/۰۲	۱۶/۵۲	زیاد	۴	۰/۶۴۹	۴/۱۳	تأثیر مکان‌یابی
۰/۰۷	۱۸/۱۳۲	زیاد	۴	۰/۳۱۵	۴/۵۳۳	تأثیر آمایش سرزمه‌نی
۰/۰۰۰۹	۱۷/۲	زیاد	۴	۰/۵۴	۴/۳	تأثیر عوامل تاکتیکی
۰/۰۲۹	۱۶/۴	زیاد	۴	۰/۸۳	۴/۱	تأثیر عوامل فنی و مهندسی
$\sum (\bar{y}-\mu)^2 = ۰/۱۱۹۹$	$\sum (\bar{y} \times W) = ۶۸/۲۵$	-	$\sum W = ۱۶$			

$$\mu = \frac{\sum (\bar{y} \times W)}{\sum W} = \frac{۶۸/۲۵}{۱۶} = ۴/۲۷$$

$$Var = \frac{\sum (\bar{y}-\mu)^2}{N-1} = \frac{۰/۱۱۹۹}{۱۵} = ۰/۰۰۴$$

با توجه به محاسبات انجام شده میانگین میانگین‌ها برابر ۴/۲۷ و واریانس واریانس‌ها برابر ۰/۰۰۴ است.

جمع‌بندی کلی

الف- ۸۲. ۴۹٪ جامعه نمونه اعتقاد دارند که مکان‌یابی سازه‌های امن در طراحی سازه‌های امن هوایپیماهای شکاری نهاده با رویکرد پدافند کالبدی تأثیر زیاد و خیلی زیاد دارد.

ب- بیشترین تأثیر مؤلفه‌های متغیر مستقل مکان‌یابی، مربوط به تأثیر آمایش سرزمنی با میانگین ۵۳۳/۴ و واریانس ۳۱۵/۰ کمترین تأثیر مربوط به تأثیر عوامل فنی و مهندسی با میانگین ۱/۴ و واریانس ۸۳/۰ می‌باشد.

تجزیه و تحلیل استنباطی و آزمون فرضیه اول

برای این که مشخص نمائیم اطلاعات جمع‌آوری شده نتیجه حدس و گمان نبوده و بین فراوانی‌های مشاهده شده و فراوانی‌های مورد انتظار تفاوت مهم و معنی داری وجود دارد از آزمون مجذور کا (خی دو) به شرح زیر استفاده می‌نماییم:

گام ۱: تدوین فرضیه‌ها

فرضیه H₀: مکان‌یابی با شاخص‌های آمایش سرزمنی، عوامل تاکتیکی و عوامل فنی و مهندسی در طراحی سازه‌های امن هواپیماهای شکاری نهادجا با رویکرد پدافند کالبدی تأثیر ندارد (بین فراوانی مشاهده شده و فراوانی مورد انتظار رابطه معنی‌داری وجود ندارد).

فرضیه H₁: مکان‌یابی با شاخص‌های آمایش سرزمنی، عوامل تاکتیکی و عوامل فنی و مهندسی در طراحی سازه‌های امن هواپیماهای شکاری نهادجا با رویکرد پدافند کالبدی تأثیر دارد (بین فراوانی مشاهده شده و فراوانی مورد انتظار رابطه معنی‌داری وجود دارد).

گام ۲: محاسبه آماره آزمون


جدول (۵) محاسبه آماره آزمون فرضیه اول

آماره آزمون	مربع تفاوت	تفاوت	فراوانی مورد انتظار	فراوانی مشاهده شده	محاسبات آماری
					سطوح آزمون
۵/۶۳	۴۲/۲۵	۶/۵	۷/۵	۱۴	خیلی زیاد
۱/۶۳	۱۲/۲۵	۳/۵	۷/۵	۱۱	زیاد
۱/۶۳	۱۲/۲۵	-۳/۵	۷/۵	۴	متوسط
۵/۶۳	۴۲/۲۵	-۶/۵	۷/۵	۱	کم
۱۴/۵۲	۱۰۹	-	۳۰	۳۰	جمع

گام ۳: محاسبه آماره بحرانی (جدولی)

$$Df = (R-1)x_1 = (4-1)x_1 = 3$$

با توجه به جدول توزیع مجذور کا و سطح معنی داری ۰.۵ مقدار بحرانی از جدول مساوی است با ۷/۸۱



گام ۴: تصمیم‌گیری

با مقایسه مقدار آماره آزمون و مقدار بحرانی ملاحظه می‌شود که آماره آزمون با درجه آزادی سه و سطح خطای ۰.۰۵ در ناحیه H1 قرار گرفته بنابراین فرضیه H0 رد می‌شود، بنابراین با اطمینان ۹۵٪ می‌توان گفت مکانیابی صحیح سازه‌های امن با شاخص‌های آمایش سرزمنی، عوامل تاکتیکی و عوامل فنی و مهندسی در طراحی سازه‌های امن هوایپماهای شکاری نهادجا با رویکرد پدافند کالبدی مؤثر خواهد بود و این تأثیر ناشی از خطا و شанс نمی‌باشد. چون C نشان دهنده آن است که بین دو صفت متغیر بستگی وجود دارد. برای محاسبه شدت آن (ضریب توافقی) از فرمول زیر استفاده می‌شود:

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{X^2 + n}} = \sqrt{\frac{(14/52)^2}{(14/52)^2 + 30}} = ۹۳/۵۶$$

يعنى شدت ضریب همبستگی (ضریب توافقی) بین اقدامات مکانیابی صحیح در طراحی سازه‌های امن هوایپماهای شکاری نهادجا با رویکرد پدافند کالبدی با شاخص‌های آمایش سرزمنی، عوامل تاکتیکی و عوامل فنی و مهندسی به میزان ۹۳/۵۶٪ بوده است. بنابراین این دو متغیر از یکدیگر مستقل نبوده و بین آن‌ها ارتباط وجود دارد و بر هم دیگر تأثیر دارند.

یافته‌های آمار توصیفی فرضیه دوم

جدول (۶) تجزیه و تحلیل توصیفی فرضیه دوم

$(\hat{y} - \mu)^2$	$\bar{Y} \times W$	واحد اندازه‌گیری	اهمیت وزنی (W)	واریانس (Var)	میانگین (\hat{y})	سؤالات مربوط به فرضیه دوم
۰/۰۱۴۴	۱۶/۸	زیاد	۴	۰/۶۵	۴/۲	تأثیر اصول و تکنیک‌های معماری
۰/۱۲۲۵	۱۷/۷۲	زیاد	۴	۰/۳۷	۴/۴۳	تأثیر ملاحظات عمومی طراحی
۰/۱۰۲۴	۱۷/۶	زیاد	۴	۰/۴۴	۴/۴	تأثیر طراحی مفهومی

۰/۱۶۸۱	۱۴/۶۸	زیاد	۴	۰/۷۶	۳/۶۷	تأثیر هندسه (ارگونومی) انسانی و تجهیزاتی
۰/۰۰۶۴	۱۶	زیاد	۴	۰/۸۷	۴	تأثیر اصول فنی و مقررات ملی ساختمان
۰/۲۰۲۵	۱۸/۱۲	زیاد	۴	۰/۲۴۸	۴/۵۳	تأثیر ضوابط معماری
۰/۰۰۲۵	۱۶/۵۲	زیاد	۴	۰/۸۱	۴/۱۳	تأثیر انتخاب هندسه و شکل مناسب
۰/۰۱۲۱	۱۵/۸۸	زیاد	۴	۰/۹۵	۳/۹۷	تأثیر استفاده از مصالح نوین و توامند
۰/۱۴۴۴	۱۴/۸	زیاد	۴	۱/۰۸	۳/۷	تأثیر امکان مرمت پذیری
۰/۹۰۲۵	۱۲/۵۲	زیاد	۴	۱/۱۸	۳/۱۳	تأثیر فضاهای چند منظوره
۰/۱۵۲۱	۱۷/۸۸	زیاد	۴	۰/۳۸	۴/۴۷	تأثیر طراحی معماری داخلی
۰/۰۸۴۱	۱۷/۴۸	زیاد	۴	۰/۵۷	۴/۳۷	تأثیر مسیرهای دسترسی
$\sum (\hat{y} - \mu)^2 = 1/914$	$\frac{\sum Y}{W} = 196 =$	-	$\sum W = 48$			

$$\mu = \frac{\sum (\hat{y} \times W)}{\sum W} = \frac{196}{48} = 4.08$$

$$Var = \frac{\sum (\hat{y} - \mu)^2}{N-1} = \frac{1/914}{11} = 0.174$$

با توجه به محاسبات انجام شده میانگین میانگین‌ها برابر ۴/۰۸ و واریانس واریانس‌ها ۰/۱۷۴ است.

جمع‌بندی کلی

الف- ۷۶/۶۶٪ جامعه نمونه اعتقاد دارند که اصول و تکنیک‌های معماری در طراحی سازه‌های امن هواپیماهای شکاری نهادا با رویکرد پدافند کالبدی تأثیر زیاد و خیلی زیاد دارد.

ب- بیشترین تأثیر مؤلفه‌های متغیر مستقل اصول و تکنیک‌های معماری مربوط به طراحی معماری داخلی (محل پارک هواپیما و فضاهای پشتیبانی) با میانگین ۴/۴۷ و واریانس ۰/۳۸ و کمترین تأثیر مربوط به چند منظوره بودن کاربری با میانگین ۳/۱۳ و واریانس ۱/۱۸ می‌باشد.

تجزیه و تحلیل استنباطی و آزمون فرضیه دوم

برای این که مشخص نمائیم اطلاعات جمع‌آوری شده نتیجه حدس و گمان نبوده و بین فراوانی‌های مشاهده شده و فراوانی‌های مورد انتظار تفاوت مهم و معنی داری وجود دارد از آزمون مجدور کا (خی دو) به شرح زیر استفاده می‌نماییم:

گام ۱: تدوین فرضیه‌ها

فرضیه H0: اصول و تکنیک‌های معماری مناسب در طراحی سازه‌های امن هواپیماهای شکاری نهادا با رویکرد پدافند کالبدی با شاخص‌های ملاحظات عمومی طراحی و ضوابط معماری تأثیر ندارد (بین فراوانی مشاهده شده و فراوانی مورد انتظار رابطه معنی‌داری وجود ندارد).

فرضیه H1: اصول و تکنیک‌های معماری مناسب در طراحی سازه‌های امن هواپیماهای شکاری نهادا با رویکرد پدافند کالبدی با شاخص‌های ملاحظات عمومی طراحی و ضوابط معماری تأثیر دارد (بین فراوانی مشاهده شده و فراوانی مورد انتظار رابطه معنی‌داری وجود دارد).

گام ۲: محاسبه آماره آزمون


جدول (۷) محاسبه آماره آزمون فرضیه دوم

آماره آزمون	مربع تفاوت	تفاوت	فرابانی مورد انتظار	فرابانی مشاهده شده	محاسبات آماری
					سطوح آزمون
۲/۷	۲۰/۲۵	۴/۵	۷/۵	۱۲	خیلی زیاد
۱/۸۳	۱۲/۲۵	۳/۵	۷/۵	۱۱	زیاد
۰/۸۳	۶/۲۵	-۲/۵	۷/۵	۵	متوسط
۴	۳۰/۲۵	-۵/۵	۷/۵	۲	کم
۹/۱۶	۶۹	-	۳۰	۳۰	جمع

گام ۳: محاسبه آماره بحرانی (جدولی)

$$Df = (R-1)x^1 = (4-1)x^1 = 3$$

با توجه به جدول توزیع مجذور کا و سطح معنی‌داری ۰.۵ مقدار بحرانی از جدول مساوی است با ۸۱.۷

**گام ۴: تصمیم‌گیری**

با مقایسه مقدار آماره آزمون و مقدار بحرانی ملاحظه می‌شود که آماره آزمون با درجه آزادی سه و سطح خطای ۰.۵ در ناحیه H1 قرار گرفته بنابراین فرضیه H0 رد می‌شود، بنابراین با اطمینان ۹۵٪ می‌توان گفت اصول و تکنیک‌های معماری مناسب در طراحی سازه‌های امن

هوایپیماهای شکاری نهادجا با رویکرد پدافند کالبدی با شاخص‌های ملاحظات عمومی طراحی و ضوابط معماری مؤثر خواهد بود و این تأثیر ناشی از خطأ و شناس نمی باشد. چون C نشان دهنده آن است که بین دو صفت متغیر همبستگی وجود دارد. برای محاسبه شدت آن (ضریب توافقی) از فرمول زیر استفاده می‌شود:

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{X^2 + n}} = \sqrt{\frac{(9.16)^2}{(9.16)^2 + 30}} = 85.83$$

یعنی شدت ضریب همبستگی (ضریب توافقی) بین اقدامات اصول و تکنیک‌های معماری مناسب در طراحی سازه‌های امن هوایپیماهای شکاری نهادجا با رویکرد پدافند کالبدی با شاخص‌های ملاحظات عمومی طراحی و ضوابط معماری به میزان ۸۵.۸۳٪ بوده است. بنابراین این دو متغیر از یکدیگر مستقل نبوده و بین آن‌ها ارتباط وجود دارد و بر همدیگر تأثیر دارند.

یافته‌های آمار توصیفی فرضیه سوم

جدول (۸) تجزیه و تحلیل توصیفی فرضیه سوم

$(\bar{y}-\mu)^2$	$Y \times W$	واحد اندازه‌گیری	اهمیت وزنی (W)	واریانس (Var)	(میانگین \bar{y})	سؤالات مربوط به فرضیه سوم
۰/۰۰۴۹	۱۷/۶	زیاد	۴	۰/۵۱	۴/۴	تأثیر بهره‌گیری از تأسیسات مکانیکی و الکتریکی مناسب
۰/۰۰۰۹	۱۷/۴۸	زیاد	۴	۰/۶۴	۴/۳۷	تأثیر بهره‌گیری از سامانه تهویه مطبوع مناسب
۰/۰۰۴۹	۱۷/۳۲	زیاد	۴	۰/۵۶	۴/۳۳	تأثیر بهره‌گیری از سامانه اعلام و اطفاء حریق مناسب
۰/۰۰۰۹	۱۷/۷۲	زیاد	۴	۰/۵۷	۴/۴۳	تأثیر بهره‌گیری از تأسیسات برقی مناسب
$\sum(\bar{y}-\mu)^2 = ۰/۰۱۱۶$	$\sum Y \times W = ۷۰/۱۲$	-	$\sum W = ۱۶$			

$$\mu = \frac{\sum(\bar{y} \times W)}{\sum W} = \frac{۷۰/۱۲}{۱۶} = ۴/۳۸۲$$

$$Var = \frac{\sum(\bar{y}-\mu)^2}{N-1} = \frac{۰/۰۱۱۶}{۱۶-۱} = ۰/۰۰۰۴$$

با توجه به محاسبات انجام‌شده میانگین میانگین‌ها برابر $۴/۳۸۲$ و واریانس واریانس‌ها برابر $۰/۰۰۰۴$ می‌باشد.

جمع‌بندی کلی

الف- ۸۳/۳۳٪ از جامعه نمونه اعتقاد دارند طراحی سازه‌های امن هواپیماهای شکاری نهادا با رویکرد پدافند کالبدی با بهره‌گیری از تأسیسات مکانیکی و الکتریکی مناسب در سازه‌های امن با شاخص‌های سامانه تهويه مطبوع، سامانه اعلام و اطفای حریق و تأسیسات برقی به میزان زیاد و خیلی زیاد امکان پذیر می‌باشد.

ب- بیشترین تأثیر مؤلفه در زمینه‌ی بهره‌گیری از تأسیسات برقی مناسب با میانگین ۴/۴۳ و واریانس ۰/۵۷ و کمترین تأثیر مربوط به بهره‌گیری از سامانه اعلام و اطفاء حریق مناسب با میانگین ۴/۳۳ و واریانس ۰/۵۶ در طراحی سازه‌های امن هواپیماهای شکاری نهادا با رویکرد پدافند کالبدی می‌باشد.

تجزیه و تحلیل استنباطی و آزمون فرضیه سوم

برای این‌که مشخص نمائیم اطلاعات جمع‌آوری شده نتیجه حدس و گمان نبوده و بین فراوانی‌های مشاهده شده و فراوانی‌های مورد انتظار تفاوت مهم و معنی داری وجود دارد از آزمون محذور کا (خی دو) به شرح زیر استفاده می‌نماییم.

گام ۱: تدوین فرضیه‌ها

فرضیه H0: تأسیسات مکانیکی و الکتریکی مناسب در طراحی سازه‌های امن هواپیماهای شکاری نهادا با رویکرد پدافند کالبدی با شاخص‌های سامانه تهويه مطبوع، سامانه اعلام و اطفای حریق و تأسیسات برقی تأثیر ندارد (بین فراوانی مشاهده شده و فراوانی مورد انتظار رابطه معنی‌داری وجود ندارد)

فرضیه H1: تأسیسات مکانیکی و الکتریکی مناسب در طراحی سازه‌های امن هواپیماهای شکاری نهادا با رویکرد پدافند کالبدی با شاخص‌های سامانه تهويه مطبوع، سامانه اعلام و اطفای حریق و تأسیسات برقی تأثیر دارد (بین فراوانی مشاهده شده و فراوانی مورد انتظار رابطه معنی‌داری وجود دارد)

گام ۲: محاسبه آماره آزمون


جدول (۹) محاسبه آماره آزمون فرضیه سوم

آماره آزمون	مربع تفاوت	تفاوت	فرابانی مورد انتظار	فرابانی مشاهده شده	محاسبات آماری
					سطح آزمون
۴/۹	۴۹	۷	۱۰	۱۷	خیلی زیاد
۰/۴	۴	-۲	۱۰	۸	زیاد
۲/۵	۲۵	-۵	۱۰	۵	متوسط
۷/۸	۷۸	-	۳۰	۳۰	جمع

گام ۳: محاسبه آماره بحرانی (جدولی)

$$Df = (R-1) \times 1 = (3-1) \times 1 = 2$$

با توجه به جدول توزیع مجذور کا و سطح معنی داری ۰.۵ مقدار بحرانی از جدول مساوی است با ۵/۹۹



گام ۴: تصمیم گیری

با مقایسه مقدار آماره آزمون و مقدار بحرانی ملاحظه می شود که آماره آزمون با درجه آزادی دو و سطح خطا ۰.۰۵ در ناحیه H₁ قرار گرفته بنابراین فرضیه H₀ رد می شود، بنابراین با اطمینان ۹۵٪ می توان گفت تأسیسات مکانیکی و الکتریکی مناسب در طراحی سازه های امن هوایپماهی شکاری نهادجا با رویکرد پدافند کالبدی با شاخص های سامانه تهویه مطبوع، سامانه اعلام و اطفاء حریق و تأسیسات برقی مؤثر خواهد بود و این تأثیر ناشی از خطا و شанс نمی باشد. چون C نشان دهنده آن است که بین دو صفت متغیر همبستگی وجود دارد. برای محاسبه شدت آن (ضریب توافقی) از فرمول زیر استفاده می شود.

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{X^2 + n}} = \sqrt{\frac{(7.8)^2}{(7.8)^2 + 30}} = 81.83$$

یعنی شدت ضریب همبستگی (ضریب توافقی) بین اقدامات تأسیسات مکانیکی و الکتریکی مناسب در طراحی سازه های امن هوایپماهی شکاری نهادجا با رویکرد پدافند کالبدی با شاخص های سامانه تهویه مطبوع، سامانه اعلام و اطفاء حریق و تأسیسات برقی به میزان ۸۱/۸۳٪ بوده است. بنابراین این دو متغیر از یکدیگر مستقل نبوده و بین آن ها ارتباط وجود دارد و بر هم دیگر تأثیر دارند.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد

الف. نتیجه‌گیری و پیشنهاد

هوایپیماهای شکاری از تجهیزات حیاتی و مهم نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران می‌باشند که حفاظت از آن‌ها تأثیر به سزاگی در توان رزم یگان‌های عملیاتی نهادا در محیط نبردهای آینده دارند و عدم رعایت ملاحظات فنی و مهندسی در چارچوب پدافند کالبدی این‌ده این گونه تجهیزات هوایپایه می‌تواند آن‌ها را به اهداف جذاب برای حملات احتمالی آینده دشمنان تبدیل نماید؛ چرا که از دیدگاه پدافند کالبدی این‌گونه تهدیدها؛ خطرات مختلفی برای هوایپیماها و تجهیزات هوایپایه نهادا می‌تواند داشته باشد. در بررسی مفاهیم پدافند کالبدی مطابق اسناد فنی و مهندسی بالا دستی؛ متغیرهای مکانیابی و مکان گزینی، اصول و تکنیک‌های معماری و تأسیسات مکانیکی و الکتریکی بر طراحی سازه‌های امن هوایپیماهای شکاری نهادا اثر گذار می‌باشند. شناسایی عوامل مؤثر بر طراحی سازه‌های امن هوایپیماهای شکاری نهادا می‌تواند در کاهش آسیب‌ها و مقابله با مخاطرات طبیعی و انسان ساز مؤثر واقع شود. در این پژوهش نیز با بررسی عوامل مؤثر بر متغیرهای طراحی سازه‌های امن هوایپیماهای شکاری نهادا با رویکرد پدافند کالبدی مشخص شد که شاخص‌های آمایش سرزمینی، عوامل تاکتیکی، عوامل فنی و مهندسی، ملاحظات عمومی طراحی سازه‌های امن شامل؛ طراحی مفهومی، هندسه (ارگونومی) انسانی و تجهیزاتی، اصول فنی و مقررات ملی ساختمان، انتخاب هندسه و شکل مناسب، بهره‌گیری از مصالح نوین و توانمند، مرمت‌پذیری چند منظوره بودن کاربری، طراحی معماری داخلی سازه امن شامل؛ محل پارک هوایپیماها و فضاهای پشتیبانی، مسیرهای دسترسی (وروودی و خروجی اصلی و اضطراری) و سامانه‌های تهويه مطبوع، اعلام و اطفای حریق و تأسیسات برقی از عوامل مؤثر بر طراحی سازه‌های امن هوایپیماهای شکاری نهادا با رویکرد پدافند کالبدی می‌باشد که بر اساس تحلیل داده‌ها، بیشترین تأثیر مؤلفه‌های متغیر مستقل مکانیابی؛ مربوط به آمایش سرزمینی با میانگین $4/533$ و واریانس $315/0$ و کمترین تأثیر مربوط به عوامل فنی و مهندسی با میانگین $1/4$ و واریانس $83/0$ ، بیشترین تأثیر مؤلفه‌های متغیر مستقل اصول و تکنیک‌های معماری مربوط به طراحی معماری داخلی با میانگین $4/47$ و واریانس $38/0$ و کمترین تأثیر مربوط به چند منظوره بودن کاربری با میانگین $3/13$ و واریانس $118/0$ ، بیشترین تأثیر مؤلفه در زمینه‌ی بهره‌گیری از تأسیسات برقی با میانگین $4/43$ و واریانس $57/0$ و کمترین تأثیر مربوط به بهره‌گیری از سامانه اعلام و اطفای حریق با میانگین $4/33$ و واریانس $56/0$ می‌باشد.

بر این اساس با بهره‌گیری از پدافند کالبدی در طراحی سازه‌های امن هوایپیماهای شکاری نهاده، آسیب‌پذیری این تجهیزات هوایی در محیط نبردهای آینده در برابر تهدیدهای دشمن کاهش یافته و حفاظت و امنیت آنان در برابر تهدیدها افزایش می‌یابد و این مهم موجب بازدارندگی مؤثر در اهداف و نیات دشمن خواهد شد. بنابراین طراحی سازه‌های امن هوایپیماهای شکاری نهاده با رویکرد پدافند کالبدی در برابر تهدیدها می‌تواند نقش به سزایی در امنیت و حفاظت بلند مدت این تجهیزات هوایی داشته باشد؛ که باید مورد توجه فرماندهان، مسئولین، مدیران و متخصصان قدرت هوایی و مهندسی رزمی و پدافند غیرعامل کشور و نهاده قرار گیرد.

ب. پیشنهادات

بر اساس نتایج حاصل از تحقیق پیشنهادهای اجرایی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

۱. پیشنهاد می‌شود نتایج حاصل از این پژوهش طی نگارشی به بخش‌ها و معاونت‌های تخصصی ستاد فرماندهی نهاده بهره‌برداری‌های لازم ارسال گردد؛
۲. معاونت‌های مهندسی دفاعی و پدافند غیرعامل در ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد آجا نسبت به پیش‌بینی تصویب، تأمین و اگذاری اعتبار مورد نیاز مشاوره، طراحی و احداث سازه‌های امن هوایپیماهای شکاری نهاده با رویکرد پدافند کالبدی اقدام مقتضی را بعمل آورند؛
۳. فرماندهی حفاظت و اطلاعات نهاده نسبت به پیش‌بینی تمهیدات و اقدامات لازم در خصوص بالا بردن ضرب امنیتی و حفاظتی این سازه‌ها از بدو مطالعه، طراحی، اجراء و بهره‌برداری به عمل آورد؛
۴. معاونت عملیات نهاده نسبت به ارایه مشاوره فنی در خصوص تعیین نوع تهدیدهای مبنای، ارایه مشاوره‌های تخصصی مورد نیاز در طراحی اولیه با لحاظ تأثیرات سلاح‌های متعارف و غیرمتعارف دشمن بر طراحی و احداث سازه‌های امن هوایپیماهای شکاری نهاده با رویکرد پدافند کالبدی اقدام لازم را به عمل آورد؛
۵. معاونت آماد و پشتیبانی نهاده نسبت به ارایه مشاوره فنی و تخصصی در خصوص تأسیسات و ابعاد فضاهای مورد نیاز جهت نگهداری و تعمیر هوایپیماهای شکاری نهاده به معاونت مهندسی رزمی و پدافند غیرعامل نهاده اقدام لازم را به عمل آورده تا در طراحی و اجرای سازه‌های امن هوایپیماهای شکاری با رویکرد پدافند کالبدی منظور گردد؛
۶. معاونت طرح و برنامه و بودجه نهاده اقدام لازم در مورد درخواست و تصویب منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای مراحل مختلف مطالعه، طراحی و احداث پروژه را به عمل آورد؛

۷. معاونت اطلاعات نهاجا نسبت به جمع آوری اطلاعات پیرامون تهدیدهای منطقه‌ای و فرمانطقه‌ای اقدام و نسبت به ارسال به موقع اطلاعات مورد نیاز به مدیریت پدافند غیرعامل معاونت عملیات و معاونت مهندسی رزمی و پدافند غیر عامل نهاجا و دیگر مبادی ذی‌ربط جهت بررسی این تهدیدها و منظور نمودن آن در تعیین روش‌های مقابله با آن‌ها با رویکرد پدافند کالبدی اقدام نماید؛
۸. دفتر پژوهش‌های نظری و مطالعات راهبردی نهاجا با جمع آوری نیازمندی‌های تحقیقاتی در این حوزه، با رعایت ملاحظات حفاظتی نسبت به دسته بندي این اطلاعات و ارجاع آن به پژوهشگران توانمند نقش به سزایی در برآورده نمودن نیازهای عملیاتی مورد نیاز اقدام نماید. برای تحقیقات آتی پیشنهاد می‌گردد:
- * با توجه به پیشرفت روز افزون تسلیحات نظامی، انجام تحقیقات متقابل در خصوص تعیین روش‌های کارآمد جهت مقابله با تأثیرات تسلیحات نوین امری ضروری می‌باشد تا تهدیدهای سازه‌های امن دفنی و تونلی به حداقل ممکن برسد؛
 - * در مورد سایر متغیرهای طراحی سازه‌های امن هوایپیماهای شکاری نهاجا به ویژه اصول و تکنیک‌های سازه‌ای، توسط سایر دانشجویان و محققان، کار تحقیقاتی انجام گیرد؛
 - * در خصوص ردیاب‌ها و آشکارسازهای پیشرفت‌هه هوایپیماهای دشمن و چگونگی مقابله با آن‌ها تحقیقاتی صورت پذیرد.

قدرتانی

از استادی و خبرگان که در مراحل مختلف این پژوهش، دانش خویش را سخاوتمندانه در اختیار محققان قرار دادند، تشکر و قدردانی می‌نماییم.

منابع

- آین نامه مرجع نهاجا. (۱۳۹۶). تهران: انتشارات مرکز مطالعات راهبردی نهاجا.
- اسکندری، حمید. (۱۴۰۰). دانستنی‌های پدافند غیر عامل ویژه دوره عمومی مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی، تهران: انتشارات بوستان حمید.
- اسکندری، حمید. (۱۴۰۰). قوانین و مقررات پدافند غیر عامل (۲)، مبحث بیست و یک مقررات ملی ساختمان، تهران: انتشارات بوستان حمید.
- انجمن علمی پدافند غیر عامل کشور. (۱۳۹۷). آنچه شهرباران از پدافند غیر عامل باید بدانند. چاپ اول، تهران: انتشارات سازمان پدافند غیر عامل کشور.

- باغبانی، هادی. ، ریاضی، وحید. و خیراتی، عباس. (۱۴۰۰). شناسایی و تبیین اصول مؤثر بر دکترین پدافند غیرعامل؛ مورد مطالعه شهر مشهد، فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی. ۴ (۷): ۱۵۱-۱۳۱.
- جلالی فراهانی، غلامرضا. (۱۳۹۲). پدافند غیرعامل و تهدیدهای نوین، تهران: انتشارات بوستان حمید.
- جلالی فراهانی، غلامرضا. (۱۳۹۲). رویکردهای نوین به تهدیدها، تهران: انتشارات انجمن علمی پدافند غیر عامل ایران.
- حبیبی، نیک بخش. (۱۳۹۷). ماهیت قدرت هوایی، چاپ دوم، تهران: مرکز انتشارات راهبردی نهاجا.
- روزبهانی، عباس. (۱۳۹۵). حفظ هوایی‌های شکاری نهاجا با طراحی سازه‌های امن با رویکرد پدافند غیرعامل. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فرماندهی و ستاد، دافوس آجا.
- سازمان پدافند غیرعامل کشور. (۱۳۹۲). اصول و ضوابط فنی پدافند غیرعامل در طراحی معماری ساختمان‌های شهری. تهران، انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر (ع).
- سازمان پدافند غیرعامل کشور. (۱۳۹۶). دستورالعمل نظام فنی و اجرایی پدافند غیرعامل مراکز ثقل کشور. تهران، انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر (ع).
- کاوند، عباس. ، حکیم زاده اصل، وحید. (۱۳۹۹). زیرساخت‌های پر خطر (شناسایی، ارزیابی و طبقه‌بندی ، تهران: انتشارات بوستان حمید.
- مروی نام، محمد رضا. (۱۳۹۷). تدوین راهبردهای مقابله با جمع‌آوری اطلاعات فضایی با رویکرد پدافند غیرعامل، رساله دکتری، دانشکده دفاع، دانشگاه عالی دفاع ملی.
- میرسمیعی، سید محمد. (۱۳۹۳). اصول و مبانی پدافند غیرعامل، تهران: انتشارات مرکز راهبردی نهاجا.
- مشهدی، حسن. ، امینی ورکی، سعید. (۱۳۹۴). تدوین و ارایه الگوی ارزیابی تهدیدات، آسیب‌پذیری و تحلیل خطرپذیری زیرساخت‌های حیاتی با تأکید بر پدافند غیرعامل، فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت بحران. ۷ (۴): ۸۵-۶۹.
- نیری، آرش. (۱۳۹۲). تحلیل و طراحی ساختمان‌ها در برابر اثرات انفجار، تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر (ع).
- ولی‌وند زمانی، حسین. ، شهلاei، ناصر. (۱۳۹۹). نظریه‌های راهبردی، چاپ هشتم، تهران: انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.
- Ahern, J. (2011). From fail-safe to safe-to-fail: Sustainability and resilience in the new urban world. *Landscape and urban Planning*, 100(4), 341-343.
- Xiu, C., Cheng, L., Song, W., & Wu, W. (2011). Vulnerability of large city and its implication in urban planning: A perspective of intra-urban structure. *Chinese Geographical Science*, 21, 204-210.

- Cutter, S. L. (2014). Building disaster resilience: steps toward sustainability. *Challenges in Sustainability*, 1(2), 72-79.
- Cutter, S. L. (2014). Building disaster resilience: steps toward sustainability. *Challenges in Sustainability*, 1(2), 72-79.
- Ghanbarpour, H., Kachoei, M. H. A., & Nezafat, M. (2017). A Comparative Study of the Application of Passive Defense Strategies from the Perspective of Urban Design at International Airports: International Airports of Ben-Gurion, Munich and Singapore Changi. *Journal of History Culture and Art Research*, 6(3), 1118-1138.
- JSCE (Japan Society of Civil Engineers). (2015). Critical Urban Infrastructure Hand book. Critical Urban Infrastructure Committee, CRC Press, Taylor & Francis Group.
- Karlinsky, S. (2010). The Resilient City Part 1: Before the Disaster, *Urbanist* (479): 4-21.
- Marcus, L. , Colding, J. (2014). Toward an integrated theory of spatial morphology and resilient urban systems. *Ecology and Society*, 19(4): 55-67.
- Meerow, S., & Stults, M. (2016). Comparing conceptualizations of urban climate resilience in theory and practice. *Sustainability*, 8(7), 701.
- Rose, A. (2011). Resilience and sustainability in the face of disasters. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 1(1), 96-100.
- PCCIP. (2010). Critical Foundation: Protecting America's Infrastructures. inoperability input – output price model for interdependent infrastructure systems, *Journal of Infrastructure Systems*, 17(4): 62 – 151.
- Salehi,S. , Saeidi ,A. (2018). urban Design Guideones for Air port Environments from the perspective of passive Defense (to Deal with Terrorist), case study northern part of spine road of imam khomeini inter national Air port.
- United States Air Force Scientific Advisory Board. (2011). Operating Next Generation Remotely Piloted Aircraft for Irregular Warfare, United States Air Force.
- Upadhyay, V., & Jat, M. K. (2014). Risk assessment of petroleum fire using geo-spatial techniques. *International Journal of Remote Sensing & Geoscience (IJRSG)*, 3(4), 11-20.
- Witt, E., Sharma, K., & Lill, I. (2014). Mapping construction industry roles to the disaster management cycle. *Procedia Economics and Finance*, 18, 103-110.
- www. paydarymelli. ir (Mondy, 08 November 2021).
- www. Khamenei. ir (Saturday, 06 November 2021).
- www. Mehr news. Com (Sunday, 07 November 2021).